



DSK-IV.7222.11.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4, ust. 7, art. 203 ust. 3, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 7 i pkt 8, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie

ORZEKAM

Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.13.2014 z dnia 23.01.2015 r., udzielającą przedsiębiorstwu Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2, 62-100 Wągrowiec (aktualny adres Spółki: Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie), pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn (obecnie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie), zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.23.2015 z dnia 17.07.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.47.2016 z dnia 25.08.2017 r., znak: DSR-II-2.7222.64.2017 z dnia 30.10.2017 r., znak: DSR-II-2.7222.25.2018 z dnia 14.08.2018 r. oraz znak: DSK-IV722.32.2021 z dnia 9.12.2022 r., w następującym zakresie:

1. Punkt I.2. ww. decyzji (Opis instalacji), akapit 3, odnoszący się do pozostałych obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu, otrzymuje brzmienie:

Pozostałe obiekty budowlane, obiekty infrastruktury oraz urządzenia Zakładu to:

- a. pompownia odcieków,
- b. waga samochodowa, wyposażona w elektroniczny system ważenia,
- c. myjnia płytowa,
- d. brodzik dezynfekcyjny,
- e. zbiornik na ścieki z brodzika dezynfekcyjnego,
- f. 2 zbiorniki ścieków – wód opadowych i roztopowych z pompownią, separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem,
- g. zbiornik na odcieki ze składowiska,
- h. 2 zbiorniki ścieków bytowych,



- i. 2 zbiorniki na ścieki technologiczne – jeden na ścieki pochodzące z mycia hali sortowni, drugi – na ścieki z systemu intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów, wiaty dojrzewania stabilizatu wraz z kompostownią selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz utwardzonego placu pomiędzy tymi dwoma obiektami oraz placu przed systemem intensywnej stabilizacji,
- j. zadaszone boksy do gromadzenia odpadów o charakterze surowców wtórnych,
- k. tzw. boks prawy przeznaczony do odbioru frakcji 0-80 mm odprowadzanej z sortowni przenośnikiem taśmowym, przyjmowania odpadów strukturalnych oraz do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów przeznaczonych do stabilizacji pod wiatą,
- l. tzw. boks lewy przeznaczony do magazynowania surowców wtórnych odprowadzanych z hali sortowni,
- m. budynek administracyjno-socjalny,
- n. dyżurka wagowego,
- o. warsztat naprawczy,
- p. stacja redukcyjno-pomiarowa na propan,
- q. stacja paliw,
- r. trafostacja kontenerowa,
- s. wiaty na sprzęt składowiskowy,
- t. place przejazdowe, place manewrowe, place magazynowe, drogi dojazdowe i parkingi,
- u. ogrodzenie,
- v. pas zieleni złożony z drzew i krzewów.
- w. przeciwpożarowy zbiornik wody wraz z niezbędną infrastrukturą,**
- x. wiaty na produkt.**

2. Punkt I.2.2.1.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie

Mechaniczne przetwarzanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie ma na celu wydzielenie poszczególnych frakcji surowców wtórnych. Mechaniczne przetwarzanie jest prowadzone na linii do doczyszczania surowców wtórnych.

Urządzenia wchodzące w skład linii do doczyszczania surowców wtórnych to kolejno:

- a. rozrywarka worków,**
- b. trybuna sortownicza z kabiną sortowniczą surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki,
- c. system przenośników: podający, sortowniczy, rewersyjny, kanałowy.

Hala sortowni w tej części posiada oddzielną platformę przyjęć odpadów przeznaczonych do przetwarzania – również wydzieloną murem oporowym.

3. Punkt I.3.2.1.2 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.2.1.2. Mechaniczne przetwarzanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie

Strumień odpadów komunalnych zebranych selektywnie jest ewidencjonowany i ważony przy wjeździe na teren Zakładu. Następnie odpady są kierowane na platformę przyjęć odpadów komunalnych zebranych selektywnie znajdującą się wewnątrz hali sortowni odpadów komunalnych. Następnie odpady za pomocą ładowarki są ładowane do rozrywarki worków, z której taśmociągami podawane są do kabiny sortowniczej, gdzie następuje proces tzw. „doczyszczania” surowców wtórnych. W wyniku segregacji są wydzielane następujące frakcje:

- a. papier,
- b. metale żelazne,
- c. metale nieżelazne,
- d. szkło,
- e. tworzywa sztuczne.

Frakcje surowcowe są kierowane do prasy kanałowej z perforatorem, a następnie w postaci sprasowanej są transportowane do magazynu surowców wtórnych, znajdującego się na terenie Zakładu. Balast z doczyszczania surowców wtórnych jest kierowany do stacji załadowniczej balastu i dalej jest transportowany na kwaterę nr II składowania odpadów komunalnych, gdzie następuje jego unieszkodliwianie poprzez składowanie.

Składowanie ww. balastu z doczyszczania surowców wtórnych jest możliwe jedynie w razie spełnienia kryteriów określonych w przepisach szczegółowych w tym zakresie.

4. Punkt I.3.2.2.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.2.2.2. Dojrzewanie stabilizatu

Faza dojrzewania jest prowadzona w systemie pryzmowym z przerzucaniem pryzm, w wiacie dojrzewania kompostu/stabilizatu.

Po okresie min. 3 tygodni odpady po intensywnej stabilizacji tlenowej są kierowane na plac dojrzewania stabilizatu/kompostu, gdzie następuje druga faza procesu dojrzewania stabilizatu. Materiał na placu dojrzewania stabilizatu jest formowany w pryzmy. Płyta dojrzewania jest wyposażona w system odprowadzania ścieków technologicznych do zbiornika ścieków technologicznych. Napowietrzanie pryzm na placu dojrzewania następuje poprzez przerzucanie przerzucarką. Czas procesu dojrzewania stabilizatu wynosi ok. 8 – 12 tygodni (dla strumienia odpadów 0 – 80 mm zmniejszonego o ok. 10 % w stosunku do strumienia wprowadzanego do procesu intensywnej stabilizacji). Łączny czas procesu stabilizacji intensywnej i dojrzewania wynosi ok. **11 – 15 tygodni**, aby uzyskać efekt końcowy w postaci stabilizatu spełniającego określone w przepisach szczegółowych wymagania (poziom AT₄ na poziomie poniżej 10 mg O₂/g s.m., **straty prażenia mniejszej niż 35 % i zawartości węgla organicznego mniejszej niż 20 % suchej masy**).

W zależności od możliwości wykorzystania wytworzonego stabilizatu może on być poddany przesiewaniu na sicie o wymiarach oczek 20 mm, co pozwala na odsianie ok. 30% – 70% (w zależności od pory roku) wagowo stabilizatu, w wyniku czego uzyskuje się odpad w postaci kompostu nie odpowiadającego wymaganiom (19 05 03), który może być wykorzystany do rekultywacji np. składowisk odpadów. Pozostałości z procesu przesiewania stabilizatu są kierowane do unieszkodliwiania na kwaterze składowania odpadów nr II. Proces uzdatniania stabilizatu jest prowadzony na placu gotowego stabilizatu/kompostu. Proces unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych jest prowadzony zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

5. Punkt I.3.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.3. Kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

Proces kompostowania odpadów zielonych prowadzony jest w wyznaczonym miejscu wiaty dojrzewania stabilizatu/kompostu. Kompostowanie prowadzone jest w przyzmach o wymiarach:

- a. podstawa przyzmy ok. 6,7 m,
- b. szerokość przyzmy u góry ok. 1,0 m,
- c. długość przyzmy ok. 55,4 m,
- d. pole przekroju przyzmy min. 10,5 m²

Dla przyjętych warunków kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz innych bioodpadów przewiduje się redukcję objętości wsadu na poziomie ok. 25%.

Parametry procesu:

- a. czas trwania cyklu – ok. 8 tygodni,
- b. redukcja wagi wsadu po kompostowaniu ok. 25 %,
- c. wymagana powierzchnia do prowadzenia procesu kompostowania – ok. 900 m².

Do procesu kompostowania są kierowane odpady zielone oraz inne bioodpady zbierane selektywnie, które stopniowo są wprowadzane do instalacji i przetwarzane w procesie R3.

W zależności od potrzeb używany jest rozdrabniacz wielobrotowy.

W wyniku prowadzenia procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów powstaje kompost nieodpowiadający wymaganiom o kodzie 19 05 03 lub środek wspomagający uprawę roślin, który spełnia wymagania przepisów szczegółowych w tym zakresie.

6. Punkt I.8.1.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

a. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza są procesy zachodzące podczas eksploatacji instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja wyposażona jest w biofiltr – mający na celu oczyszczanie powietrza odprowadzanego z tuneli biostabilizacji, w których zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadów (instalacja do prowadzenia intensywnej stabilizacji w bioreaktorach).

Powietrze jest odciągane z tuneli i kierowane na kolumnę biofiltra stanowiącą emitor oznaczony E-2 o wysokości 10 m oraz średnicy 4 m, wypełnionego organicznym materiałem filtracyjnym tj. korą kalibrowaną 20/40 mm. Instalacja powoduje emisję pyłu, LZO (w postaci węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych i acetonu), amoniaku i siarkowodoru.

b. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza są procesy zachodzące podczas eksploatacji instalacji sortowania odpadów (Hala sortowania odpadów). Instalacja ta powoduje emisję pyłu, LZO (w postaci węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych i acetonu) oraz amoniaku, które wprowadzane są do powietrza dwoma emitorami E-1 i E-3, stanowiącym zakończenie wentylacji ogólnej hali sortowni.

7. Punkt I.8.1.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.1.2. Źródła emisji i emitory, ich charakterystyka i warunki pracy

Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji	Urządzenia ograniczające emisję
			Wysokość	Średnica	Wydajność wentylatora	Prędkość gazów odlotowych	Temperatura gazów odlotowych		
			[m]	[m]	[m³/h]	[m/s]	[K]		
Hala sortowni odpadów									
E-1	Hala sortowni odpadów	pionowy otwarty	12,4	1,0 x 1,0	11,11	40 000	293	4 160	Filtr tkaninowy
E-3	Hala sortowni odpadów	pionowy otwarty	10,4	0,8 x0,8	9,55	22 000	293	4 160	Filtr tkaninowy
Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów									
E-2	Tunel stabilizacji	pionowy otwarty	10,0	4,0	0,00	25 900	313	8 760	Biofiltr z wkładem z kory kalibrowanej 20/40 mm

* wyloty z obudowami kierującymi strumień powietrza ku górze.

8. Punkt I.8.1.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora)

Źródło emisji	Numer emitora (miejsce wprowadzania gazów i pyłów do powietrza)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
			[kg/h]	[mg/Nm ³] ¹⁾
Hala sortowni odpadów				
Hala sortowni odpadów	E-1	Amoniak	0,0013	-
		Pył ²⁾ w tym:	-	5
		Pył zawieszony PM10	-	5
		Całkowite LZO	-	30

Źródło emisji	Numer emitora (miejsce wprowadzania gazów i pyłów do powietrza)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
			[kg/h]	[mg/Nm ³] ¹⁾
Hala sortowni odpadów				
	E-3	Amoniak	0,0013	-
		Pył ²⁾ w tym:	-	5
		Pył zawieszony PM10	-	5
		Całkowite LZO	-	30
Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów				
Tunele biostabilizacji	E-2	Amoniak	-	20
		Siarkowodór	0,0099	-
		Pył ²⁾ w tym:	-	5
		Pył zawieszony PM10	-	5
		Całkowite LZO	-	30

¹⁾ Określone na podstawie granicznych wielkości emisji (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłów do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2018 r. t 208, str. 38).

²⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów

9. Punkt I.8.1.5. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitatorów

Na emitatorach E-1 i E-3 zainstalowane są króćce pomiarowe spełniające wymogi Polskich Norm. Na emitorze E-2, z uwagi na brak możliwości dostosowania biofiltra do prawidłowego montażu na stałe króćca pomiarowego, na czas prowadzonych pomiarów zostanie wykonana zabudowa z króćcem pomiarowym spełniającym wymogi Polskich Norm.

10. Punkt I.8.3.2.1. (wiersz nr 1 tabeli – Odpady niebezpieczne) ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz ich sposób dalszego zagospodarowania
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady są magazynowane w sposób selektywny, w szczelnym mobilnym kontenerze usytuowanym w wyznaczonym miejscu hali sortowni. Następnie odpady są przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania - w procesach odzysku.

11. Punkt I.8.3.5.6. lit. a ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

a. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do odzysku oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Miejsce i sposób magazynowania
1.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	3 000,00	Odpady magazynowane w sposób selektywny i uporządkowany, w wyznaczonym miejscu

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Miejsce i sposób magazynowania
				wydzielonego bloczkami betonowymi placu do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, znajdującego się przed warsztatem naprawczym (obiekt nr 119).
Łączna ilość odpadów poddawanych odzyskowi nie przekroczy 3 000,00 Mg/rok				

12. Punkt I.8.3.6. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.3.6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej określono zgodnie z operatem przeciwpożarowym załączonym do wniosku o zmianę pozwolenie zintegrowanego, opracowanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych sierpnia 2024 r. i stanowią je:

- a. Prowadzący obiekt zobowiązany jest do:
 - utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
 - utrzymywania maksymalnej wysokości magazynowanych stałych odpadów palnych poza budynkami, w budynku odpady palne należy magazynować w odległości od przykrycia dachu lub sufitu 1,5 m zakładając, że magazynowane będą odpady na wysokości od 3 do 6 m;
 - umieszczania w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;
 - oznakowania znakami zgodnymi z Normami Polskimi: miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz punktów ze sprzętem gaśniczym, miejsca zbiórki do ewakuacji, drogi pożarowe;
 - oznakowania granicy strefy pożarowej z odpadami palnymi, które znajduje się poza budynkiem oraz granicy sekcji magazynowej innej niż ściana, na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe - tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.
- b. Drogi pożarowe na terenie Zakładu powinny zapewniać dostęp do wszystkich stref pożarowych z odpadami. Drogi pożarowe występujące na terenie Zakładu doprowadzone do miejsc, o których mowa powyżej powinny być utrzymane przez właściciela w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez cały rok przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
- c. Zakład zlokalizowany jest w odległości 10 km od Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
- d. Zatrudnieni są pracownicy, którzy odbędą szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz zostaną zapoznani z aktualną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenia dla pracowników należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Szkolenie powinno obejmować m.in.: postępowanie podczas gromadzenia i składowania odpadów, uwzględniające ich charakterystykę, procedury postępowania ze składowanymi odpadami oraz związane z tym zasady prowadzenia działań gaśniczych w przypadku powstania pożaru.

- e. Zobowiązuje się Prowadzącego instalację do rzetelnej kontroli w poszczególnych strefach pożarowych, rodzaju i ilości ciepła spalania odpadów oraz ich bieżącego monitorowania gęstości obciążenia ogniowego w każdej strefie pożarowej. Należy oznakować w sposób jednoznaczny miejsca magazynowania odpadów palnych wraz ze wskazaniem ich kodów.
- f. W pasach wolnego terenu między strefami pożarowymi na terenie Zakładu zabrania się gromadzenia materiałów palnych.
- g. W miejscach występowania stref zagrożenia wybuchem należy stosować wskazane w *Ocenie zagrożenia wybuchem, Dokumentie zabezpieczenia przed wybuchem oraz w Ocenie ryzyka wybuchem wraz z oceną zagrożenia wybuchem* zabezpieczenia oraz działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji jak i stanu bezpieczeństwa.
- h. Użytkowanie oraz konserwacja urządzenia do systemu odgazowania i pochodni pasywnej powinny odbywać się w sposób i na zasadach określonych według projektu numer 0010983-1-1/7 Pochodni Biogazowej Pasywnej Geoflare firmy Biogas Sp. z o.o. i procedur wynikających z przedmiotowego dokumentu.
- i. Strefy pożarowe wyposażone w instalację elektryczną o kubaturze powyżej 1000 m³ powinny zostać wyposażone w wyłącznik prądu umożliwiający zatrzymanie instalacji.
- j. Ilość i rodzaj gaśnic powinna zostać określona w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a ich rozmieszczenie powinno zostać wskazane w części graficznej instrukcji.
- k. Przestrzeganie wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwoli ograniczyć możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniają:
 - ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w obrębie stref pożarowych z odpadami;
 - ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane oraz tereny przyległe;
 - możliwość ewakuacji ludzi;
 - uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych.
- l. Nieprawidłowości dla których uzyskano odstępstwo KW PSP w Poznaniu (Z1, Z2, Z3):
 - Zachowanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego między halą sortowni 103 (SP 1**) i budynkiem socjalnym 102 (SP2) – REI 60 z drzwiami EI 30, przy wymaganym REO 120 z drzwiami EI 60.
 - Pozostawienie ściany zewnętrznej na granicy stref pożarowych między halą sortowni 103 (SP 1**) i budynkiem socjalnym 102 (SP 2) bez pasa niepalnego, EI 60, przy wymaganym pasie o szerokości min. 2,0 m.
 - Zachowanie hali sortowni 103 (SP 1**) i w zbliżeniu, przy wymaganej odległości min. 7,5 m budynku socjalnego 102 (SP 2).
 - Pozostawienie hydrantów zewnętrznych, które nie zapewniają wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości min. 50 dm³/s dla kwatery składowania.
 - Pozostawienie hydrantów zewnętrznych o średnicy DN 80 dla kwatery składowania odpadów.

- Pozostawienie pomp zasilających hydranty zewnętrzne DN 80 dla kwatery składowania, które nie spełniają wymagań w kresie braku układu pomiarowego, braku potwierdzenia spełniania wymagań określonych w PN dotyczących urządzeń tryskaczowych oraz braku zasilania z dwóch niezależnych źródeł energii dla pomp zasilających hydranty nr 7-12.
- Zachowanie powierzchni strefy pożarowej nr 1** wynoszącej 3100 m², przy 3000 m² dopuszczalne. Zlikwidowano kontenery pod ścianą hali (103), w związku z tym powierzchnia strefy pożarowej wynosi obecnie 3040 m². Zachowanie powierzchni strefy pożarowej nr 6 wynoszącej 4750 m², przy 4000 m² dopuszczalne.
- Zachowanie stref pożarowych z odpadami stałymi 6* oraz 15* bez wyznaczenia sekcji magazynowych.
- Zachowanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego między boksami 104 (SP 3*) i budynkiem warsztatu 107 (SP 4) – REI 120, przy wymaganym REI 240.
- Zachowanie ścian boksów na odpady (104) i budynku warsztatu (9107) w odległości mniejszej niż 29 m. Ściana przy boksach na odpady (104) – w pasie 20 m od budynku warsztatu (9107) zostanie zabezpieczona do EI 120. Wysokość ścian oddzielenia przeciwpożarowego będzie mieć wysokość większą o co najmniej 1,0 m od wysokości składowania odpadów. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć co najmniej o 1 m poza obrys magazynowanych odpadów.
- Zachowanie sekcji magazynowych boksów na odpady w odległości większej niż wymagane: boksy na odpady (104) od kontenerów od hali sortowni (103) – min. 20 m, przy 29 m wymagane, boksy na odpady (127) od kontenerów od hali sortowni (103) – min. 25 m, przy 27 m wymagane.

Rozwiązania zamienne obowiązujące dla Zakładu [Z1, Z2, Z3]:

- a. Zastosowanie kamer termowizyjnych w budynku hali sortowni (nr 103) oraz w wiacie dojrzewania kompostu (nr 112). Należy zapewnić możliwość odczytu z kamer w tym samym pomieszczeniu, w którym zapewniono możliwość odczytu z kamer wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Kamery termowizyjne należy wykonać na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- b. Wyposażenie Zakładu w przenośną kamerę termowizyjną do przeprowadzenia lokalnej kontroli miejsc, w których może nastąpić samonagrzewanie. W hali sortowni kontrole należy przeprowadzać raz dziennie po zakończeniu pracy.
- c. Zastosowanie SSP - systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi - w budynku socjalnym (nr 102) oraz w warsztacie naprawczym (nr 107).
- d. Składowanie na kwaterze nr II odpadów o cieple spalania nieprzekraczającym 6 MJ/m², zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277) oraz potwierdzaniu tego parametru badaniami, o których mowa ww. rozporządzeniu. Ciepło spalania 6 MJ/m² odpowiada np. zmieszaniu 1 kg drewna 18 MJ/m² i 2 kg odpadów niepalnych, lub 1 kg odpadów polietylenowych (PE- 42MJ/m² i 6 kg odpadów niepalnych, takich jak gruzu budowlany.

- e. Do kwatery odpadów należy zapewnić możliwość gaszenia pożaru odpadów przez zasypanie. W tym celu na terenie Zakładu należy przewidzieć możliwość korzystania z ciężkiego sprzętu budowlanego oraz zapewnić zapas 50 m³ ziemi/piasku, który będzie wykorzystywany do zasypywania palących odpadów. Na terenie Zakładu należy zapewnić dostępność co najmniej dwóch ładowarek.

13. Punkt I.8.4. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

8.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do:

a. terenów zabudowy zagrodowej:

- $L_{Aeq D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **55 dB**,
- $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **45 dB**.

b. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- $L_{Aeq D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **50 dB**,
- $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **40 dB**.

8.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Symbol źródła	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]	
			Pora dnia	Pora nocy
Kwatera nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne				
1.	T-8	Praca spychacza – kwatera	14	-
2.	T-9	Praca kompaktora – kwatera	8	-

L.p.	Symbol źródła	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]	
			Pora dnia	Pora nocy
3.	T-12	Ruch hakowca – wywóz gotowego kompostu na kwaterę	1	-
4.	T-13	Ruch hakowca – wywóz balast na kwaterę	1	-
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych				
5.	E-1	Filtr podciśnieniowy	15	-
6.	E-2	Wentylator wyrzutowy	16	8
7.	E-3	Filtr podciśnieniowy	15	-
8.	E-4	Wentylator nadmuchowy	8	4
9.	E-5	Wentylator nadmuchowy	8	4
10.	E-6	Wentylator nadmuchowy	8	4
11.	E-7	Praca rozdrabniacza	2	-
12.	E-8	Praca przerzucacza	1	-
13.	T-1	Pojazdy ciężarowe (odpady opakowań z papieru i tektury)	0,5	-
14.	T-2	Pojazdy ciężarowe (odpady opakowań z tworzyw sztucznych)	0,5	-
15.	T-3	Pojazdy ciężarowe (odpady opakowań ze szkła)	0,5	-
16.	T-4	Pojazdy ciężarowe (wywóz odpadów na kwaterę)	1	-
17.	T-5	Pojazdy ciężarowe (odpady ulegające biodegradacji)	0,5	-
18.	T-6	Pojazdy ciężarowe (odpady komunalne niesegregowane)	1	-
19.	T-7	Pojazdy ciężarowe (pojazdy wielkogabarytowe)	0,5	-
20.	T-10	Ruch ładowarki – obsługa kompostowni	3	-
21.	T-11	Ruch ładowarki – obsługa sortowni	3	-
22.	T-14	Wózek widłowy	6	-

8.4.3. Metody ochrony przed hałasem

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu instalacji należy dbać o stan techniczny ww. urządzeń.

14. Punkt I.9.1.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

9.1.1 Zakres pomiarów

Wykonywać pomiary wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy na emitorach:

- E-1– pył, całkowite LZO,
- E-2 – pył, amoniak, siarkowodór, całkowite LZO,
- E-3– pył, całkowite LZO.

II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak:

DSR-II-2.7222.13.2014 z dnia 23.01.2015 r., udzielającej przedsiębiorstwu Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2, 62-100 Wągrowiec, pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.23.2015 z dnia 17.07.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.47.2016 z dnia 25.08.2017 r., znak: DSR-II-2.7222.64.2017 z dnia 30.10.2017 r., znak: DSR-II-2.7222.25.2018 z dnia 14.08.2018 r. oraz znak: DSK-IV.7222.32.2021 z dnia 9.12.2022 r., pozostają bez zmian.

III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.13.2014 z dnia 23.01.2015 r., udzielającą przedsiębiorstwu Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2, 62-100 Wągrowiec, pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.23.2015 z dnia 17.07.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.47.2016 z dnia 25.08.2017 r., znak: DSR-II-2.7222.64.2017 z dnia 30.10.2017 r. znak: DSR-II-2.7222.25.2018 z dnia 14.08.2018 r. oraz znak: DSK-IV.7222.32.2021 z dnia 9.12.2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 25.04.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.13.2014 z dnia 23.01.2015 r., udzielającej przedsiębiorstwu Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2, 62-100 Wągrowiec (aktualna siedziba Spółki: Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie), pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn (aktualnie: dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-2.7222.23.2015 z dnia 17.07.2015 r., znak: DSR-II-2.7222.47.2016 z dnia 25.08.2017 r., znak: DSR-II-2.7222.64.2017 z dnia 30.10.2017 r., znak: DSR-II-2.7222.25.2018 z dnia 14.08.2018 r. oraz znak: DSK-IV.7222.32.2021 z dnia 9.12.2022 r.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego wynika z art. 378 ust. 2a pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Ponadto, składowisko oraz instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, uwzględnione w pozwoleniu zintegrowanym, posiadają status Instalacji Komunalnej, zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2023-2028 wraz z planem inwestycyjnym”, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego mocą uchwały Nr VIII/192/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wielokrotnie wzywano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowej dokumentacji. Uzupełnienia wpłynęły w dniu: 2.10.2024 r., 21.11.2024 r., 20.12.2024 r., 6.02.2025 r., 2.04.2025 r. oraz 17.04.2025 r. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, po usunięciu braków formalnych wniosku zawiadomiono Stronę, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

W wyniku szczegółowej analizy wniosku, uznano, iż zakres ww. zmian nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa. Przedmiotowej zmiany nie uznano także za istotną zmianę w zakresie warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu art. 41a. ust. 6 ustawy o odpadach. Zatem nie wystąpiono do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli.

Niemniej jednak, zgodnie z wezwaniem, Wnioskodawca przedłożył zaktualizowany operat przeciwpożarowy opracowany w sierpniu 2024 r., uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Przeanalizowano zapisy operatu przeciwpożarowego w zakresie miejsc magazynowania odpadów z zapisami pozwolenia zintegrowanego, nie stwierdzono rozbieżności w tym zakresie. Jednakże powyższe spowodowało konieczność zmiany zapisu punktu pozwolenia zintegrowanego określającego wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zatem, mając na uwadze art. 183c ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.11.2024 z dnia 27.11.2024 r. zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, załączonego do wniosku.

Po przeprowadzeniu kontroli instalacji, postanowieniem znak: PRZ-I.52805.1.2025.3 z dnia 16.03.2025 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu wydał opinię pozytywną.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.11.2024 1 z dnia 12.02.2025 r., zwrócił się do Wójta Gminy Wągrowiec, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.

Wójt Gminy Wągrowiec, pismem znak: RŚ.6234.1.2025.OŚI z dnia 25.02.202 r. poinformował, iż wniosek wymaga uzupełnienia w zakresie źródeł emisji hałasu do środowiska oraz zwrócił się o przesłanie uzupełnionej dokumentacji w tym zakresie.

Zatem, po uzupełnieniu dokumentacji w tym zakresie, Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSK-IV.7222.11.2024 z dnia 18.04.2025 r., ponownie zwrócił się do Wójta Gminy Wągrowiec o zajęcie stanowiska. Tamtejszy Organ, postanowieniem znak: RŚ.6234.1.2025.OŚI z dnia 28.05.2025 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Ponadto, pismem znak: RŚ.6234.1.2025.OŚI z dnia 29.05.2025 r., Wójt Gminy Wągrowiec, poinformował, iż Spółka uzyskała następujące decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

- a. OŚM.6220.21.2018.oŚ z dnia 11.01.2019 r. – decyzja wydana dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i modernizacja linii do sortowania odpadów zbieranych selektywnie, rozbudowa instalacji i obiektów do przetwarzania odpadów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- b. OŚM.6220.25.2022.OŚ z dnia 11.04.2023 r. – decyzja wydana dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu polegająca na: budowie zespołu zasieków w postaci: przeciwpożarowych boksów do czasowego przechowywania odpadów, w tym na odpady wielkogabarytowe oraz materiały do produkcji paliwa alternatywnego oraz ściany oddzielania przeciwpożarowego dla butli z gazem na propan”

oraz, że zakres planowanych zmian objętych wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego mieści się ramach ww. przedsięwzięć. Wójt Gminy Wągrowiec, stwierdził, iż w jego ocenie nie zachodzi konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca pismem z dnia 23.06.2025 r. przedłożył oryginał decyzji Wójta Gminy Wągrowiec znak: OŚM.6220.25.2022.OŚ z dnia 11.04.2023 r., wskazując, iż decyzja ta dotyczy miejsca magazynowania odpadów wielkogabarytowych z uwagi na obudowanie placu magazynowania tych odpadów betonowymi blokami.

Ponadto, z uwagi na doposażenie Zakładu w wiatę na produkt, Wnioskodawca przedłożył decyzję Wójta Gminy Wągrowiec znak: OŚM.6220.14.2021.OŚ z dnia 15.09.2021 r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty na produkt na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Stronę o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów i materiałów zebranych w toku postępowania. Strona nie złożyła uwag do przedmiotowego postępowania.

Wniosek dotyczy uzupełnienia decyzji w zakresie wyposażenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie w zbiornik przeciwpożarowy, wiatę na produkt, rozrywarkę worków (instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz wolnoobrotowy rozdrabniacz do bioodpadów - Kompostowanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Ponadto, w stosowanej technologii w kwestii dojrzewania stabilizatu uwzględniono zapisy § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 666). Zatem zmieniono punkt I.2. pozwolenia zintegrowanego – Opis instalacji oraz punkt I.3. dotyczący charakterystyki stosowanej technologii i urządzeń.

W pozwoleniu na wytworzenie odpadów uwzględniono zmianę miejsca magazynowania odpadów o kodzie 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

W części dotyczącej warunków zezwolenia na przetwarzanie, poprzez doposażenie miejsca magazynowania – tj. placu do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (obiekt nr 119) w betonowe bloczki (zgodnie z zaleceniami operatu przeciwpożarowego i ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), zmieniono sposób i miejsce magazynowania odpadów magazynowanych przed demontażem, tj. odpadów o kodzie 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe. W związku z wydzieleniem bloczkami betonowymi placu przeznaczonego do magazynowania ww. odpadów nie doszło do zmiany powierzchni miejsca magazynowania jak i największej masy magazynowanych odpadów.

W związku z dodaniem nowej instalacji do odpylania hali sortowni w zakresie ochrony powietrza, w niniejszej decyzji zaktualizowano zapisy pkt I.8.1.1., w którym ponownie określono charakterystykę źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz pkt I.8.1.2., w którym zaktualizowano zapisy w zakresie źródeł emisji i emitorów, ich charakterystyki i warunków pracy.

Pkt I.8.1.3 zaktualizowano w zakresie rodzajów i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym. Ponadto zaktualizowano zapisy pkt I.8.1.5., w którym ponownie określono usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów.

Emisja towarzysząca eksploatacji składowiska ma charakter niezorganizowany.

Gaz składowiskowy jest spalany w pasywnej pochodni, umieszczonej na kwaterze nr I przedmiotowego składowiska odpadów. Emisja ze składowiska odpadów nie jest objęta standardami emisyjnymi. W związku z powyższym, dla źródeł emisji i miejsc emisji gazów lub pyłów do powietrza ze składowiska nie określono wielkości dopuszczalnej emisji oraz jej warunków.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., poz. 87).

Ponadto Wnioskodawca przedstawił informacje, z których wynika, że procesy prowadzone w instalacji nie będą powodowały przekroczenia granicznych wielkości emisji (BAT-AEL) dla emitowanego amoniaku, pyłu oraz związków organicznych (całkowite LZO) określonego w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów oraz wykazał zastosowanie na terenie Zakładu technik pozwalających na spełnienie wymagań wymienionego dokumentu w zakresie ochrony powietrza.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku, całkowitego LZO i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 8 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji hałasu do środowiska związana jest z dodaniem nowego emitora na hali sortowni. We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono analizę rozprzestrzeniania hałasu z terenu instalacji oraz oddziaływanie na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej dla których w pozwoleniu zintegrowanym określono dopuszczalne poziomy hałasu.

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to tereny zabudowy zagrodowej (zlokalizowane w kierunku północnym, południowo-wschodnim oraz południowym) i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zlokalizowane w kierunku północno-wschodnim, wschodnim, południowym, południowo-zachodnim oraz północno-zachodnim).

Przedłożona analiza wykazała, że zmiany wprowadzone w przedmiotowej instalacji nie powodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na ww. terenach.

W związku z dodaniem nowego emitora w pkt. I.9.1.1., zaktualizowano zakres pomiarów emisji substancji wprowadzanych do powietrza.

Zmiany uwzględnione w niniejszej decyzji w żaden sposób nie wpłynęły na formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń, określone w postanowieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.32.2021 z dnia 21.06.2022 r., które Wnioskodawca utrzymuje.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich magazynowanie odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji, warunkami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z warunkami rozporządzenia rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie. Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania.

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

*z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
podpis elektroniczny*

Otrzymują:

1. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (e-Doręczenia)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
2. Minister Klimatu i Środowiska (na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)